

Centrale i-on40H 40 zone ibride



La centrale ibrida i-on40H, offre una configurazione semplice e sicura grazie al web browser avanzato ed è compatibile con tutta la gamma completa di Eaton, compreso i comunicatori plug-on.

Caratteristiche incluse in ogni centrale:

Web browser sicuro e criptato: interfaccia web mobile e tablet per una semplice configurazione del sistema.

Notifica e-mail: informazioni dettagliate con verifica delle immagini a seguito di un allarme.

Trasmissione SIA su IP: comunicazione al centro di ricezione allarmi (ARC) via IP, senza la necessità di avere una linea telefonica PSTN, eliminando costi di linea e chiamata.

Facile aggiornamento firmware:

La centrale offre diversi metodi di aggiornamento del firmware, tramite scheda SD, Ethernet, USB.

A prima vista...

- 30 zone radio e 10 zone cablate espandibili fino a 80
- Espansioni Ibride usando EXP-R10/R30/W10/ PSU
- Ethernet/ web server/ tastiera virtuale
- Video verifica fino a 4 telecamere
- Funzione zone perimetrali
- Gestione remota tramite SMS
- Plug on ARC/Vocale/ SMS PSTN/GSM
- Trasmissione radio Scantronic 868 Mhz FM banda stretta
- UDL/ ARD tramite IP o PSTN
- Servizio DDNS integrato
- Sincronizzazione oraria Sntp
- Protezione SSL 128 bit
- Certificazione: EN50131 Grado II (da ente esterno)

Specifiche del prodotto

Certificazioni	EN50131-1:2006 + A1:2009 Grade 2 e classe ambientale II, EN50131-3:2009, EN50131-6:2008, BS8243:2010, PD6662:2010 + IA1501: 2015
Zone	30 zone Radio e 10 cablate in centrale, espandibile fino a 80, tutte completamente programmabili
Aree	4 Aree indipendenti, ciascuna con inserimento parziale e totale o inserimento totale e 3 scenari di inserimento
Utenti	50 codici utenti, PIN a 4 cifre, tag di prossimità, telecomando radio e pulsante panico
Log eventi	1000 eventi; 750 eventi critici e 250 non-critici
Uscite	Una uscita relè programmabile Una uscita open collector programmabile da 500mA 12 uscite in bassa tensione (plug-by communicator) 10 uscite radio
Dispositivi Bus	Fino a 20 dispositivi bus (Tastiere, espansioni e alimentatori supplementari)
Sirene interne	Uscita sirena dedicate 16 Ω
Sirene esterne	4 uscite sirene radio Uscita sirena dedicata e uscita strobo open collector 4 uscite sirene radio
Comunicazione remota	Trasmissione SIA IP integrata tramite porta Ethernet Email e immagini integrate tramite porta Ethernet Connettore dedicato per la connessione dei moduli di comunicazioni Plug-on (PSTN/GSM)
Verifica video	Fino a 4 telecamere
Alimentazione	Conforme EN50131-6:2008 Type A , Corrente erogata 1.0A di cui 650mA disponibile come alimentazione supplementare
Opzioni di programmazione	Software Cooper Downloader via USB, IP/PSTN/GSM, web browser integrato su porta Ethernet
Batteria	Accetta batterie 12v fino a 7Ah
Dimensioni	384 x 245 x 94mm
Peso	2.2kg
Temperatura di funzionamento	Classe ambientale II: da -10°C a 55°C @ 93% RH

Prodotti compatibili

i-on40H	Centrale ibrida 40 zone	XCELR	PIR Radio
KP01, KEY-K01, KEY-KP01, KEY-KPZ01	Tastiera cablata	XCELRPT	PIR Radio con PET immune
KEY-RKPZ-KIT	Tastiera radio bidirezionale con base station	XCELW	PIR cablato
KEY-EP (Lettore esterno)	Lettore di prossimità esterno	XCELWPT	PIR cablato con PET immune
i-RK01	Tastiera radio	734rEUR-00 (06)	Contatto porta radio bianco (marrone)
i-FB01	Telecomando radio	DET-RSMOKE	Rilevatore fumo radio
EXP-W10	Espansione 10 zone cablate	738rEUR-00 (04)	Inerziale radio bianco (marrone)
EXP-PSU	Alimentatore supplementare	739rEUR-00	Sensore rottura vetro radio
EXP-R10	Espansione 10 zone radio	710rEUR-00	Pulsante panico radio
EXP-R30	Espansione 30 zone radio	PROXTAGPK5	Tag di prossimità
i-DIG02	Comunicatore digitale PSTIN	726rEUR-50	Pulsante panico (lunga portata)
i-SD02	Plug-in SD/mod di comunicazione	DET-RDCS	Sensore inerziale con contatto porta
ADSL01	Filtro ADSL	DET-RARB	Pulsante radio richiesta assistenza
i-GSM02	Comunicatore GSM ad innesto	706rEUR-00	Telec. rapina e antiatterramento
SDR-REXT-G2	Sirena esterna radio	FOB-2W-4B	Telecomando radio bidirezionale
SDR-WEXT-G2	Sirena esterna cablata Grado 2	762rEUR-00	Ricevitore radio
SDR-WEXT-G3	Sirena esterna cablata Grado 3	768rEUR-50	Ricevitore radio
SDR-RINT	Sirena interna radio	CAM-INT-00	Telecamera IP da interno
		CAM-EXT-00	Telecamera IP da esterno

Eaton
Electrical Sector EMEA
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Switzerland