

CAM-EXT-00 Telecamera IP da esterno



Telecamera IP da esterno compatibile con le nuove centrali I-on Scantronic (Gen2).

La telecamera IP da esterno CAM-EXT-00 permette all'utente di verificare gli eventi dall'allarme con immagini di qualità Full HD 1080P.

Il primo deterrente contro le minacce esterne

- Il cliente può ricevere delle notifiche email con immagini allegate e verificare qualsiasi evento generato dalla centrale I-On, per esempio:
- Monitorare l'accesso esterno di edifici
- Individuare la presenza di un intruso sul perimetro della proprietà usando il rilevatore da esterno DET-REXT-PIR30

A prima vista...

- Immagini ad alta risoluzione Full HD 1080P
- Web server integrato per una facile configurazione
- Wi-Fi o connessione Ethernet cablata
- POE o alimentatore locale dedicato
- Night IR fino a 20 metri
- 15 immagini in trasmissione: 5 secondi prima e 10 secondi dopo l'evento
- Firmware aggiornabile da pagina Web
- Compatibile con le nuove centrali Scantronic Gen2 (Versione software 5 o superiore)
- WPS

Specifiche del prodotto

CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
Flash	16MB
Sensore	1 / 2.7" MegaPixel Sensore CMOS
Sensibilità	Colore: 0.1 Lux (ACG ON) Bianco/nero: 0.05 Lux (AGC)
Lente	2.8mm @ F2.0
Angolo visivo	111.10°(H), 65.10°(V)
ICR	IR Cut Filter meccanico
Power over Ethernet	Si
Wi-Fi	802.11b/g/n
Alimentazione	DC 12V Max, 3.6W (IR on); 2.76W (IR off)
PoE Max	4.3W (IR ON); 3.3W (IR Off)
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 50°C
Dimensioni	68mm (Ø) x 102mm (H)
Peso	550g
LEDs	28 Leds
Distanza IR	20 Metri
Risoluzione Video	1920x1080@30fps
Settaggio video	Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness, AGC, Shutter Time, SenseUp, D-WDR, Anti Fog, Lens Distortion Correction, Flip, Mirror, Day&Night Adjustable, Red Gain and Blue Gain, Denoise
Cattura immagine	Si
Full Screen Monitoring	Si
Sicurezza	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port based authentication for network protection, QoS/DSCP
Firmware Upgrade	Tramite pagina HTTP
Connessioni simultanee	Fino a 10
Web Browser compatibili - OS	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 or above, Chrome, Safari, Firefox
Supporto dispositivi mobili (Smartphone/tablet)	iOS 4.3 o superiori, Android 1.6 o superiori
Web Browser Hardware suggerito	Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, Graphic card: 128MB

Prodotti compatibili

I-on30R / I-on30R-EU (Gen2)	Centrale 30 zone
I-on40R / I-on40H-EU (Gen2)	Centrale 40 zone

Utilizzare il sensore radio da esterno **DET-REXT-PIR30** per individuare la presenza di un intruso sul perimetro.