

CAM-INT-00 Telecamera IP da interno



Telecamera IP da interno compatibile con le nuove centrali I-on Scantronic (Gen2).

La telecamera IP da interno CAM-INT-00 permette all'utente di verificare gli eventi dall'allarme con immagini di qualità Full HD 1080P

Il cliente potrà ricevere email con allegate le immagini degli eventi, per esempio:

- Conferma la presenza di un intruso nella proprietà
- A seguito di un disinserimento, verificare che i bambini siano tornati a casa
- Identificare l'origine di un incendio a seguito dell'attivazione del sensore fumo DET-RSMOKE.

A prima vista...

- Immagini ad alta risoluzione Full HD 1080P
- Web server integrato per una facile configurazione
- Wi-Fi o connessione Ethernet cablata
- POE o alimentatore locale dedicato
- Night IR fino a 8 metri
- 15 immagini in trasmissione: 5 secondi prima e 10 secondi dopo l'evento
- Firmware aggiornabile da pagina Web
- Compatibile con le nuove centrali Scantronic Gen2 (Versione software 5 o superiore)
- WPS

Specifiche del prodotto

CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
Flash	16MB
Sensore	1 / 2.7" Mega-Pixel sensore CMOS
Sensibilità	Colore: 0.1 Lux (ACG ON) Bianco/nero: 0.05 Lux (AGC ON)
Lente	2.8mm @ F2.0
Angolo visivo	111.10°(H), 65.10°(V)
ICR	IR Cut Filter meccanico
Power over Ethernet	Si
Wi-Fi	802.11b/g/n
Alimentazione	DC 12V Max: 3.6W (IR ON); 2.76W (IR Off) PoE Max: 4.3W (IR ON); 3.3W (IR Off)
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 45°C
Dimensioni	62mm x 100mm x 44mm
Peso	230g
LEDs	4 LEDs, 850nm
Distanza IR	8 Metri
Risoluzione video	1920x1080@30fps
Settaggio video	Brightness, Contrast, Hue, Saturation, Sharpness, A GC, Shutter Time, Sense-Up, D-WDR, Anti Fog, Lens Distortion Correction, Flip, Mirror, Day&Night Adjustable, Red Gain and Blue Gain, Denoise
Cattura immagine	SI
Full Screen Monitoring	Si
Sicurezza	Password protection, IP address filtering, HTTPS encrypted data transmission, 802.1X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
Firmware Upgrade	Tramite pagina HTTP
Connessioni simultanee	Up to 10
Web Browser compatibili - OS	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 or above, Chrome, Safari, Firefox
Supporto dispositivi mobili (Smartphone/tablet)	iOS 4.3 or above, Android 1.6 or above.
Web Browser Hardware suggerito	Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, Graphic card: 12 8MB

Prodotti compatibili

i-on30R / i-on30R-EU (Gen2)	Centrale 30 zone
i-on40H / i-on40H-EU (Gen2)	Centrale 40 zone